


平成 24 年 10 月 22 日

見 積 競 争 公 告
(見積提出依頼)

独立行政法人 国際協力機構
沖縄国際センター
契約担当役 所長 小幡俊弘



下記につき見積書の提出をお願いします。

記

1. 案件名 : 厚生棟食堂及びレクレーションルームにおける音響システムの調達について
2. 提出期限 : 平成 24 年 10 月 29 日 (月) 午後 5 時まで
3. 提出場所 : JICA 沖縄国際センター ニライホール 2 階 JICA プラザ
4. 支払条件 : 発注書により指定
5. 問合せ先 : 研修業務課監理班/前川(電話:098-876-6000、内線 2233)

以上

食堂・厚生棟2F音響システム仕様書

番号	名称	仕様	参考銘柄	数量
1	オーディオミキサー	最大出力(SPEAKERS)@0.5% THD+N at 1kHz 300W / 4 Ω × 2、190W / 8 Ω × 2 全高調波歪率(THD+N) 0.5%以下+14dBu output into 600 Ω @ 20Hz - 20kHz 周波数特性20Hz - 20kHz, +1.0 dB, -3.0 dB, GAIN=MIN, PAD=OFF 最大電圧ゲイン@ 1kHz RL=10k Ω 65 dB CH 1-4 INPUT B, CH 5/6-11/12 MIC → MAIN OUT, MONITOR OUT ファンタム電源+15V, CH1-4:INPUT B, CH5/6-11/12:MIC 内蔵デジタルエフェクト 16 プログラム、PARAMETER コントロール パワーアンプ部:POWER スイッチOn/Off ミュート 消費電力450W、最大外形寸法(W × H × D)・質量442.5 × 284 × 264 mm・8 kg 相当品	EMX312SC	1
2	スピーカー	形式2WAY バスレフ型スピーカー 公称指向角度水平:90° / 垂直:40° 最大出力音圧レベル (1m) 116dB SPL アンプ定格出力200W at 1kHz、消費電力40W 電源電圧AC100V・50/60Hz 寸法(W x H x D) 342 x 544.5 x 298 mm 質量14.1kg 相当品	MSR250	2
3	上記スピーカースタンド 及びアダプター	上記スピーカー用規格品もしくは加工品	MSR250用	2
4	マイクスタンド 取り付けアダプター込	高さ調整範囲:900 ~ 1,605mm ブーム長:710mm 質量:2.3 kg ホルダー部:3/8 インチ規格 相当品	ST271	8
5	マイクロフォン (ダイナミック)	タイプ:ダイナミックマイク、スイッチ付 指向性:単一指向性、F特:50Hz~15kHz、出力インピーダンス:200Ω 寸法・重量:φ 47×166mm、324g、付属品:4.57m接続ケーブル(XLR-XLR)、マイク ポーチ、マイクホルダ、5/8-3/8インチ変換ネジつき、相当品	PG57	5
6	マイクロフォン (無線)	ワイヤレスマイクセット・ハンドヘルド型 ・電波形式:F3E ・到達距離:約18m(送信出力:1mW)、約75m(送信出力:10mW) ・周波数特性:50~15kHz ※システム全体の帯域幅はマイクヘッドにより変動。 ・セット内容:PG58マイクヘッド・ハンドヘルド型送信機+SVX4受信機 ・ダイバーシティー方式採用 ・周波数可変式(8つから選択) ・耳障りな雑音を抑えるノイズスケルチ機能 ・最大3 波までの同時使用可能(※SVX同士での使用に限る) ・送信機:PG58 ・単3形アルカリ乾電池×2 本で10 時間以上駆動(※使用環境により異なる) ・ニッケル水素充電電池も使用可能 ・送信出力調整可能 ・受信機:SVX4 ・バランス出力(XLR) とアンバランス出力(標準ジャック) を装備 ・出力レベルはMic/Line を選択可能、相当品	SVX24/PG58	3
7	取り付け施工工事一式	ケーブル類一式システム取り付け施工工事一式(コネクタ接続機器取り付け、スピー カー取り付け等、厚生棟2F施工含む)	一式	
8	マルチCDプレーヤ	Main Features: ・ All-in-one MP3/CD Player + 2-Channel Pro Mixer + MIDI Controller MP3/CD Players Features: ・ Plays MP3, CD & CD-R discs ・ 2 USB slots for thumb drives or hard drives *** ・ Built-in 4x4 Audio interface ・ Balance XLR Outputs ・ Digital Scratch effect ・ Seamless Loop ・ Tempo Lock ・ USB Media player Fader Start ** ・ Relay Playback Mixer Main Feature: ・ 2 Channel Pro Mixer built-in ・ Inputs: 2 CD (built-in), 2 Line, 1 Aux, 1 Mic ・ Balanced XLR Outputs General Features: ・ AC 100Vで利用可 ・ Dimensions (LxWxH): 17.75" x11.25" x4.5" / 450x285x110mm ・ Weight: 11 lbs. / 5 kg相当品	Encore2000	1
9	スピーカー	形式2WAY バスレフ型スピーカー 公称指向角度水平:90° / 垂直:40° 最大出力音圧レベル (1m) 116dB SPL アンプ定格出力200W at 1kHz、消費電力40W 電源電圧AC100V・50/60Hz 寸法(W x H x D) 342 x 544.5 x 298 mm 質量14.1kg 相当品	MSR250	2
10	上記スピーカー取り付け用 シーリングブラケット	上記スピーカー用規格品もしくは加工品	MSR250用	2